

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INT. VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - V				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 83 V</b>	cca v. 320 š. 110 hl. 105	<b><u>Dávkovač tekutého mýdla</u></b> obsah 1,2 l, svislý včetně kotevního materiálu a instalace provedení: nerez mat		4 ks
<b>S 84 V</b>	cca v. 280 š. 210	<b><u>Odpadkový koš nášlapný</u></b> oválný tvar, obsah: 5 l vnitřní plastový koš s rukojetí provedení: nerez mat		3 ks
<b>S 85 V</b>	cca v. 205 š. 280 hl. 102	<b><u>Zásobník papírových ručníků</u></b> obsah - 250 ks sklád. ručníků včetně kotevního materiálu a instalace provedení: nerez mat		4 ks
<b>S 86 V</b>	Cca v. 400 mm Průměr 120 mm	<b><u>Štětka na WC</u></b> provedení: nerez mat Nerezový vysoce kvalitní set do koupelny. Sada obsahuje stojan a kartáč.		5 ks
<b>S 87 V</b>	cca v. 30 š. 120	<b><u>Držák toaletního papíru</u></b> včetně kotevního materiálu a instalace provedení: nerez mat		5 ks
<b>S 88 V</b>	cca v. 540 mm š. 340 mm hl. 260 mm	<b><u>Drátěný koš na papírové ručníky</u></b> vyrobený z prutů z nerezové oceli upravený na použití jednorázových sáčků na odpady 60 l objem 47 litrů		3 ks
<b>S 93 V</b>	cca v. 55 mm š. 60 mm	<b><u>Dvojháček</u></b> včetně kotevního materiálu a instalace provedení: nerez mat včetně kotevního materiálu a instalace		4 ks
<b>S 94 V</b>	v. 500 mm š. 600 mm hl. 120 mm	<b><u>Zrcadlo s poličkou</u></b> zrcadlo se zabroušeným a pískovaným okrajem, kotveno na stěnu skrytým způsobem, skleněná police s nerezovými držáky včetně kotevního materiálu a instalace		3 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INT. VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - V				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

## POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek jako exponáty a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu jako exponáty. U zařízení audiovizuálních a multimediálních je součástí dodávky zpracování a instalace příslušných dat a softwaru vč.dílenské dokumentace vč.připojení.
- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- **Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských průzkumů.**
- Barevnost prvků je stanovena v PD předpokladem a bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem. Vzorky budou předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby řešení případných připomínek neohrozilo termín dodání díla.
- Nastavení svítidel, vlastnosti vitríny, závěsné systémy ve vitrínách a další vlastnosti spojené s výstavní činností, budou konzultovány s pracovníky provozovatelů expozic a s pracovníky příslušných institucí, které exponáty zapůjčili.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 10/2020