


SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE OSTATNÍCH PRVKŮ				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
PRVKY KOVÁŘSKÉ				
S 50 K	1400 x 640 mm	Kovaná mříž boxového stání Kovaná mříž – replika dle nalezeného originálu horní hranu mříže zarovnat se stávajícím parapetem okna, prvek bude osazen a kotven do přepážky boxového stání S 50 AP , dále bude kotven do stěny včetně kotevního materiálu a instalace		4 ks
PRVKY SKLÁŘSKÉ				
S 01 S	Cca objem 14 l Průměr 140 mm V. 900 mm	Skleněné tubusy na sušené bylinky Skleněný oválný tubus s uzavíratelným horním víkem, vsazený do kruhového průřezu DHF desky prvku S 01 AP a naplněná prvkem S 01 I , polepený popiskou S 01 G Skleněný tubus z tvrzeného skla s uzavíratelným skleněným víčkem s izolační gumičkou a úchytem.	Viz. výkres	27 ks

POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek jako exponáty a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu jako exponáty. U zařízení audiovizuálních a multimediálních je součástí dodávky zpracování a instalace příslušných dat a softwaru vč. dílenské dokumentace vč. připojení.
- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě. Místnosti budou doplněny o teploměr a vlhkoměr pro kontrolu a pravidelné měření mikroklimatického prostředí. Výsledky měření budou vyhodnoceny a mikroklimatické prostředí bude případně upraveno mobilním zvlhčovačem či el. mobilními topným zařízeními.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- **Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských průzkumů.**
- Barevnost prvků je stanovená v PD předpokladem a bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem. Vzorky budou předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby řešení případných připomínek neohrozilo termín dodání díla.
- Nastavení svítidel, vlastnosti vitríny, závěsné systémy ve vitrínách a další vlastnosti spojené s výstavní činností, budou konzultovány s pracovníky provozovatelů expozic a s pracovníky příslušných institucí, které exponáty zapůjčili.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 10/2020