

























SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 0 P	Rozměry: Výška: 1040mm Průměr sloupku: 75 mm Průměr základny: 360 mm	<u>Zátarasový systém – sloupky</u> Barierové sloupky s výsuvným 2m flexi páskem nebo sloupky se šňůrou pro místa, kde je třeba organizovat přístup návštěvníků. Bariéra - sloupek s výsuvným flexibilním pásem délky 2m. Bariéra je stabilní díky masivní kruhové základně. Do každého sloupku je napojeno 2 až 3 pásy ze sousedních sloupků. Výsuvný pás je možné potisknout dle Vašeho přání.		40 ks
S-B 02 P	rozměry cca. v. 1200 š. 550 hl. 450	<u>Badatelský infopoint</u> Stojan (konstrukce) pro PC s multidotyková obrazovkou 21.5" (16:9), rozlišení 1920x 1080, podsvícení LED, zajišťující bezproblémový provoz. Zařízení bude dodáno včetně potřebného příslušenství, montáže a uvedení do provozu. PC bude skrytě umístěno v konstrukci panelu. Prvek bude v expozičním režimu ovládán pouze dotykovou obrazovkou. Ovládání přechodu (on/off) musí být pro obsluhu zajištěno jednoduchým způsobem. Panel bude opatřen jednoduchou skrytou zvukovou aparaturou s lokálním dosahem. Držák, kabely potřebné úchyty + vnitřní propojovací kabeláž Konstrukce kovová nosná svařovaná konstrukce panelu, rám z ocel válcovaných profilů, předpoklad 50/30/3 - 60/30/3, přivařený k ocel. podložce. viditelné sváry broušeny a kytovány ocelová podložka, tl. 10mm, sešikmené hrany, prášková barva, předpoklad RAL 7039. šedá, bude na spodní straně opatřena rektifikovatelnými pryžovými podložkami pro vyrovnání nerovností podlahy (±10mm) Čelo záda a boky svislé části konstrukce tvoří MDF deska MDF do vlhkého prostředí tl. 19mm : Před finální úpravou bude povrch včetně veškerých spojů tmelen a broušen. Tělo bude opatřeno 3 nástřiky v polomatné barvě, dle výběru architekta, předpoklad barva šedá. Seřízení instalace potřebných programu, nastavení, základní kalibrace – provedená u zhotovitele.		5 ks
S 07 P	v. 770 d. 1800 š. 900	<u>Stůl</u> Masivní stůl s překříženými nohy Materiál – borovice Tloušťka desky 40mm Barevnost: Světlé moření do šedo pískové barvy		2 ks




SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 08 P	Rozměry cca 450 x 300 x 300 mm	<u>Židle</u> Praktická stolička z masivu s kvalitním zpracováním a pohodlným sezením. Celo masivní štokrle z borovicového dřeva, ošetřena voskem. Barevnost: Světlé moření do šedo pískové barvy	 Nábytek v kostce	10 ks
S 10 P	Cca 3 m délka jednoho lanka	<u>Závěsný systém</u> Jednoduchá napínací lanka U stropu se lanka zavěší na stropní háky, kotveny do klenebné konstrukce. Do háku se zahákne smyčka lanka zajištěná svorkou včetně kotevního materiálu a instalace		4 ks
S 11 P	Cca 3 m délka jednoho lanka	<u>Závěsný systém</u> Jednoduchá napínací lanka U stropu se lanka zavěší na stropní háky, kotveny do klenebné konstrukce. Do háku se zahákne smyčka lanka zajištěná svorkou včetně kotevního materiálu a instalace		12 ks
S 19 a P	š x v x h: 340 x 490 x 375 mm	<u>Digitální váha</u> Obchodní váha LCD podsvícený displej délka provozu na baterii až 1,7 roku napájení váhy: 3x AA alkalický monočlánek 1,5V provedení (materiál): plast/nerez provozní teplota: 0 °C až 40 °C váživost 6/15 kg, e=2/5 g rozměry váhy š x v x h: 340 x 490 x 375 mm rozměry vážní plochy: 330 x 230 mm prostředí: suché, prašné Posazeno na prvku S 19 AP		1 ks







SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 19 b P	350 x 320 x 210mm	<u>Prodejní kasa</u> Pokladna je vybavena úplně novou odolnou dotykovou klávesnicí s 36 plně programovatelnými klávesami, která velmi zjednodušuje a urychluje práci obsluhy. Polohovatelné displeje. Posazeno na prvku S 19 AP Jednopásková.		1 ks
S 20 P	v. 250 mm průměr 135 mm	<u>Skleněná dóza se skleněným víčkem.</u> Víčko je na uzávěru opatřeno pryžovým těsněním, které umožňuje hermetické uzavření dózy. Dóza vhodná na čaj, bylinky nebo jiné potraviny. Objem 2000 ml Výška 250 mm Průměr 135 mm		30 ks
S 22 a P	Cca v. 700mm	<u>Držák na kelímky</u> Kovový držák pro kelímky 350ml Materiál: nerez pískovaná Přípevněno ke konstrukci atypického prvku S 22 AP včetně kotevního materiálu a instalace		1 ks
S 22 b P	V 520mm / Š 360 mm / H 300 mm	<u>Automat na teplou a studenou vodu</u> Příkon chlazení: 98W Příkon ohřevu: 500W Max. příkon: 598W Kapacita chlazení: do 10°C 2 l/h Kapacita ohřevu: nad 90°C 5 l/h Rozměry: V 520mm / Š 360 mm / H 300 mm Energetická náročnost: 1,5 kWh/24h Posazeno v prvku S 22 AP		1 ks
S 22 c P	v. 600mm š. 200mm hl. 400mm	<u>Proutěný koš</u> na plastové kelímky, bez víka Posazeno v prvku S 22 AP Barevnost: odstín do šedo pískové barvy		1 ks
S 24 P	vnější průměr 870 mm, vnitřní průměr 650 mm, celková výška 790 mm, průměr sedáku 500 mm	<u>Ratanové křeslo</u> 100% přírodní nábytek z ratanu, se zvláštním zakulaceným tvarem. Křeslo je vyrobena z přírodního ratanu v Indonésii. Křeslo disponující velice dobrou ergonomií. Jedná se o neošetřený ratan v jeho přírodním dekoru. Po vypletení křesla do požadovaného tvaru přichází proces impregnace. Včetně: polstr s odnímatelným a pratelným potahem		2 ks
S 25 P	výška 430 mm průměr 500 mm	<u>Ratanový stolek</u> 100% přírodní nábytek z ratanu, se zvláštním zakulaceným tvarem. Stolek je vyrobena z přírodního ratanu v Indonésii. Stolek disponující velice dobrou ergonomií. Jedná se o neošetřený ratan v jeho přírodním dekoru. Po vypletení stolku do požadovaného tvaru přichází proces impregnace.		1 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 26 P	Výška 320 mm Průměr 1300 mm	<u>Ratanový stůlek netradičního tvaru</u> 100% přírodní nábytek z ratanu, se zvláštním zakulaceným tvarem. Stůlek je vyroben z přírodního ratanu v Indonésii. Stůlek disponující velice dobrou ergonomií. Jedná se o neošetřený ratan v jeho přírodním dekoru. Po vypletení stolu do požadovaného tvaru přichází proces impregnace.		1ks
S 27 P	průměr 500 mm, výška 350 mm.	<u>Pletený puff</u> Pletený puff z bavlněné šňůry 5mm (70% podíl bavlny). Výplň pohankové slupky, lze i polystyrenové kuličky. Vnitřek tvoří šitý bavlněný vak na zip Předpokládána barevnost šedá či béžová		4 ks
S 29 P	Cca Š. 1100 v. 2400 mm	<u>Stínicí roleta</u> Roleta bude látková s požadovaným průsvitem světla. Dle předložených vzorků bude textilní roleta vybrána uživatelem a architektem. Roleta bez boční drážky, volná. Systémové rolety na manuální ovládání používají řadu tkanin s účinným ochranným faktorem, které pomáhají zlepšit tepelnou bilanci i světelnou pohodu vnitřních prostor. Barevná škála bude architektem vybrána dle předložených vzorků. Základní barevnost bude bílošedá v tl. Cca 0,55 mm, gramáže cca 535 gr/m2 a parametru Tv dir = 4,1 % - 4,5 %. (propustnost viditelného světla). Fyzikální hodnoty textilní tkaniny v interiéru: Max.propustnost tepla ze sluneční radiace v kombinaci s izolačním dvojsklem.: bez reflex.vrstvy: g tot = 55% se základní vrstvou : g tot = 47 % Světelná propustnost tkaniny: Tv = Tvdiff + Tvdir = 12,3% Tv diff = 8,2% (rozptýlené) Tv dir = 4,1% - 4,5% (přímé) Pro zábránění odlesků na monitorech musí být Tvdir menší než 5% při Tvdiff je menší než 5% (optimálně) včetně kotevního materiálu a instalace		14 ks
S 30a P	Průměr cca 500 mm	<u>Obal na květník</u> Designový interiérový keramický obal pro květináče s rostlinami. Obal se kónicky rozevírá, je kruhového půdorysu. Barva matně bílá. Velikost přizpůsobena velikosti rostliny – S 30 Pb		1 ks
S 30b P	Výška cca 700 mm	<u>Latinský název: Myrtus communis</u> stálezelený keř stromkové úpravy s malými bílými nebo růžovými květy. rostlina vzrostlá, přiměřeného stáří, o výšce alespoň 700mm		1 ks




SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 32 P		<p><u>Pánská figurína výška 187cm na masivním skleněném podstavci.</u> Barva šedá matná. Ruce, nohy, trup a hlava figuríny je odjímatelná. Figurínu lze jednoduše sestavit. Díky připevnění podstavce k jedné noze figuríny, může zůstat jedna nohavice oblečení výše. Rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výška: 187cm. • obvod hrudníku: 97cm • obvod pasu: 77cm • obvod boků: 98cm <p>Součástí bude prvek S 32 I – dobové oblečení</p>		3 ks
S 33 P		<p><u>Figurína dámská, šedá matná, výška 175cm</u> Dámská figurína výška 175cm na masivním skleněném podstavci. Barva šedá matná. Ruce, nohy, trup a hlava figuríny je odjímatelná. Figurínu lze jednoduše sestavit a je tak vhodná i pro exteriérové focení. Díky připevnění podstavce k jedné noze figuríny, může zůstat jedna nohavice oblečení výše. Figurínu lze obout. Rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • výška: 175cm. • obvod hrudníku: 82cm • obvod pasu: 61cm • obvod boků: 86cm <p>Součástí bude prvek S 32 I – dobové oblečení</p>		2 ks
S 34 P		<p><u>Figurína dětská, matná šedá, výška 110cm</u> Dětská matná figurína, šedá s UV vrstvou na masivním skleněném podstavci, výška 110cm. Barva šedá matná. Figurína má odnímatelné ruce a hlavu, díky stojanu může zůstat jedna nohavice u užších kalhot povytažená. Figurínu lze i obout. Figurína je vyrobena z odolného plastového materiálu, je lehce přenosná a snadno sestavitelná. Obvody figuríny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hrudník: 56cm • Pas: 52cm • Boky: 62cm <p>Součástí bude prvek S 32 I – dobové oblečení</p>		1 ks


SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 35 P		<p><u>Figurína dětská, matná šedá, výška 140cm</u> Dětská matná figurína, šedá s UV vrstvou na masivním skleněném podstavci, výška 140cm. Barva šedá matná. Figurína má odnímatelné ruce a hlavu, díky stojanu může zůstat jedna nohavice u užších kalhot povytažená. Figurínu lze i obout. Figurína je vyrobena z odolného plastového materiálu, je lehce přenosná a snadno sestavitelná. Obvody figuríny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hrudník: 61cm • Pas: 60cm • Boky: 70cm <p>Součástí bude prvek S 32 I – dobové oblečení</p>		1 ks
S 36 P	<p>Cca Š.600mm Hl. 620 mm v. sedáku 470mm v. područek 650 mm v. židle 800-900 mm</p>	<p><u>Spojovatelná a stohovatelná židle</u> Židle určena pro multifunkční sálové sezení, zasedací místnosti a variabilní veřejné prostory. Atestována na nejtěžší zátěž s použitím ve veřejných prostorách, jako jsou univerzity či kulturní instituce. Židle s klasickým designem a provedením z masivního dřeva, nadčasový výrobek. Dřevěná kostra, područky, stohovatelné a spojitelné židle do řady Vnitřní odpružené opěrky zad . Dřevo kostry dub, mořeno dle projektu. Součástí židle jsou kovové spojky s možností číselného označení . Největší šířka židle je nečekaně rozměrná lze ji měnit směrem ke zúžení dřevěného rámu. Kvalita čalounění B – vysoká kvalita potahované látky s protipožární odolností. Předpokládaná barevnost – béžová, světle zelená, dřevo mořené do odstínu -dub</p>		459 ks






SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
				
S 39 P	Šířka: 1170 mm, Výška: 1650 mm, Hloubka: 590 mm	Stojan na oblečení Rozměry v nesloženém stavu: Šířka: 67 cm, Délka: 118 cm, Výška: 6 cm Materiál: Chrom , Kov Ošetření: lakované Barva: Černá / antracitově šedá barva Včetně: kolečka Hmotnost: cca 6 kg Součástí věšáku 10ks dřevěných ramínek		2 ks
S 41 P	Cca dl 3500mm v. 2930 mm	Závěsy Zatemňovací závěsy (dl. cca 2000mm, v. 2930mm)- 2ks Materiál: 100% polyester Zatemňovací účinek: Dim Out Norma nehořlavosti: certifikace M1 Světlostálost: LF Hmotnost: 260 g / m2 Šířka materiálu: 150 cm Provedení: bez olůvka Dekorační látka, dekor bude vybrán v návaznosti na barevné ladění interiéru a čalounění mobiliáře. Závěsná tyč hranatá pro závěsy – 1ks, včetně jezdců Hliníková garnýž. Při montáži na stěnu je profil doplněn o konzole (cca 60mm), které jsou v několika rozměrech dle požadovaného odsazení od stěny. Garnýž vhodná pro běžné i podšívané textilie. Barva bílá. výška 21mm, šířka 8mm Ovládání kolejnicové garnýže - ruční. včetně kotevního materiálu a instalace		1 ks





SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
				
S 42 P	Cca Š. 760 mm v. 2000 mm	<u>Zrcadlo s tenkým dřevěným rámem</u> Tabule zrcadla stříbrná s ochrannou folií Síla zrcadla 4 mm Bez fazety, včetně montážních prvků Rám dřevěný tenký, bez zdobení, mořený, předpokládaná barevnost – tm.hnědá včetně kotevního materiálu a instalace		2 ks
S 43 P	cca v. 700 Hl. 480 mm	<u>Držák na sedla</u> Kovovýroba ručně vyráběný držák na sedla s kovovou konstrukcí a dřevěným opěradlem z masivního dřeva Hmotnost cca 7 kg Výška cca 700 mm Dřevo mořené Kovová konstrukce lakovaná – předpokládaná barevnost antracitově šedá včetně kotevního materiálu a instalace		8 ks
S 44 P	Cca v. 200 š. 120 mm	<u>Ozdobný držák na uzdečku</u> litinový s koněm Kovová konstrukce lakovaná – předpokládaná barevnost antracitově šedá včetně kotevního materiálu a instalace		7 ks
S 45 P	Cca 600 x 400 x 150mm	<u>Socha hlav různých zvířat</u> Keramická busta hlav zvířat, které se v dané době mohli v okolí nacházet. 2x pálená hnědá keramická hlína barvená burelem (oxidem kovu)		7 ks
S 48 P	225 x 150 mm	<u>Vědro na krmení - nízké</u> Vědro na vodu dřevěné, kované obruče, starý design kovářské - 22,5 x 15 cm		7 ks




SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 51 P		<p><u>Kameninový žlab na krmení</u> Kopie původního nalezeného kameninového žlabu, který byl ve stájích používán Žlab bude pevně zabudován do zdi, v místě výklenku.</p> 		3 ks
S 52 P	225 x 350 mm	<p>Vědro na vodu Vědro na vodu dřevěné, kované obruče, starý design kovářské - 22,5 x 35 cm</p>		3 ks
S 53 P	Cca Rozměry 600 x 600 x 250 mm	<p>Kovový koš na seno Kovový koš na seno tmavě šedé až černé barvy Koš bude umístěn nad výklenek s kameninovým žlabem, včetně kotevního materiálu a instalace na stěnu</p> 		3 ks






SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 55a P		<p><u>Socha koně anglického plnokrevníka</u> Socha koně v životní velikosti 1:1 Koně lité z laminátu do předem odsouhlasené formy architektem. Kůň stojící se zvednutou přední pravou nohou (do podkovárny, pohyb při kování) – 1 ks (bělák) Kůň stojící se zvednutou nohou při odpočinku (do koňských stájí) – 2 ks. (1x vraník, 1x hnědák s černou hřívou) Socha má v sobě jednoduchou kovovou konstrukci, která zpevňuje nosné nohy a zároveň je za ně ukotvena do podlahy. Koně mají koňské oči (ručně odlívané), umělé žíně (ručně na zakázku vytvořená hříva, ocas) zbytek je ručně malovaný či modelovaný Barevnost: bělák, hnědák, vraník</p> 		2 ks
S 55b P	Velikost 1:1 Skutečného koně Výška v kohoutku cca 1600 až 1700 mm	<p><u>Socha koně anglického plnokrevníka na přemístitelné desce</u> Socha koně v životní velikosti 1:1 Koně lité z laminátu do předem odsouhlasené formy architektem. Socha má v sobě jednoduchou kovovou konstrukci, která zpevňuje nosné nohy a zároveň je za ně ukotvena do přemístitelné desky. Koně mají koňské oči (ručně odlívané), umělé žíně (ručně na zakázku vytvořená hříva, ocas) zbytek je ručně malovaný či modelovaný Socha je posazena na přemístitelné desce. Barevnost : běláci Včetně přesouvacích desek</p>		2 ks




SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
				
S 56 P	Cca 200x150x150 mm	Solný liz pro koně přírodní solný liz z Himaláje, himalájská sůl pro koně, kozy, ovce, skot obsahuje minerály a stopové prvky. Hmotnost cca 2 - 3 kg. Himalájská sůl má uprostřed vyvrtaný otvor pro snadné zavěšení. Himalájská sůl kusová, včetně provazu na připevnění. včetně kotevního materiálu a instalace		3 ks
S 57 P	310 x 310 x 340 mm	Taburet Taburet s dřevěnými nohami, materiál: bílá látka imitace vlny + dřevo natural, rozměry: ŠxHxV: 31x31x34 cm. Hmotnost: 3,2 kg.		21 ks
S 58 P	Rozměry dle velikostí jednotlivých prvků	Pracovní stájové nářadí Vidle na hnůj 5 hrotů, rozměry 31 x 24 cm, s násadou Násada pro vidle a lopaty z jasanového dřeva - délka 1300 mm, průměr 41 mm, prohnutá, tupá. DIN 20152) – 2 ks Košťe čirokové 5x prošívané s násadou – 1 ks Vidle na stelivo se 3 hroty a násadou - vykováno z jednoho kusu, pozinkováno, z prvotřídní oceli, s voskovanou jasanovou – 1 ks Hliníková lopata s ocelovou hranou na zrní a sypké hmoty - hliníková lopata s ocelovou hranou Síla materiálu: 1,8 - 2mm. Šířka lopaty: 32cm. Stavební kolečko 80 l s pryžovým kolem - plechové zednické kolečko, kolo plná pryž, korba černá tažená, nosnost 100 kg. – 1 ks Dřevěné hrábě na seno s násadou - hrábě na seno a trávu, ruční výroba ze dřeva, s rozštípnutou dřevěnou násadou – 1 ks		1 ks



SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 66 P	Celková výška 750 mm Průměr 600mm	<u>Stůl barový</u> Vrchní plát z kulatý tvar. Podnož je vytvořena ze čtyř ohýbaných hranolků, které se štěpí pod masivním plátem. Předpokládaná barevnost - tmavě hnědá Plát kulatý, masiv tl. 28 mm Průměr kulatého plátu 600 mm Podnož černá kovová		2 ks
S 69 P	Cca 460 x 370 x 165	<u>Vestavěný odpadkový koš</u> Výška (mm): 460, Šířka (mm): 370, Hloubka (mm): 165 Materiál: Broušená nerez, Povrchová úprava: Broušená nerez, Druh: Hranatý		1 ks
S 70 P	370 x 100 x 440 mm	<u>Socha koně</u> Socha koně keramická, precizně vypracovaná, socha znázorňuje koně v realistické póze, na podstavci. Předpokládaná barevnost bílá matná, měděná, přírodní keramika s burelem Umístěno na prvek S 70 AP		8 ks
S 72 P	rozměry cca v. 1030-1140 š. 660 hl. 660	<u>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE</u> Vysoký opěrák, korpus vypěněný studenou pěnou s kovovou výztuhou, mechanika houpací H, kolečka na tvrdou podlahu, kříž nylon černý, pevné područky - leštěný hliník		3 ks
S 76 P	cca v. 530 š. 460 hl. 280	<u>Odpadkový koš na tříděný odpad</u> Nerezový koš na tříděný odpad 2x25l, složený ze dvou vyjímatelných nádob, každá nádoba má samostatný zásobník s madlem, do kterého se vkládá sáček, každá je otevíravá samostatně pomocí pedálového systému. Barevné rozlišení dle žluté a černé (plasty a komunální netříděný odpad).		8 ks





SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 78 P	výška stojanu je 1740 mm, hloubka 600 mm a šířka 1000 mm	<u>Stojan na oblečení</u> variabilní věšák na kolečkách s brzdou konstrukce je vyrobena z ocelových profilů 50 x 20 mm povrchová úprava práškovým lakem v barvě RAL - tmavě šedá RAL 7015 stěna obsahuje 30 kovových plastem potažených háčků a 16 závěsných kovových ok pro zavěšení věšáků stěna je dodávána včetně 16 ks plastových věšáků včetně: Počet háčků: 30 Počet ramínek: 16		10 ks
S 79 P	Výška 1720 mm Šířka 500 mm Hloubka 390 mm	<u>Vybavení pro úklid</u> Plastová úklidová skříň odolné proti vlhkosti, chemikáliím a plísním plastové nožky pro snadné čištění podlahy pod skříněmi kovové uchy pantů Počet polic 3 Nosnost police (kg) 40 Typ dveří křídlové Barva korpusu šedá Barva dveří modrá Typ konstrukce montovaná		4 ks
S 80 P	450 x 60 x 105mm	<u>Stojan na košťata</u> Rozměr držáku (šířka x výška x hloubka): 450 mm x 60 mm x 105 mm včetně háčků. Provedení: plast. Barva: světle šedá. Nástěnný držák vhodný na zavěšení až 9 kusů úklidového nářadí. Uchycení na 6 hmoždinek (součást balení). Včetně kotevního materiálu a instalace		4 ks
S 81 P	390	<u>Vybavení pro úklid</u> Základní obsah: Schůdky hliník 3+1 stupeň - kvalitní AL schůdky do domácnosti nebo firem, maximální zatížení až 120 kg. Tyto schůdky splňují normu EN 131 Kartáč na radiátory dlouhý vhodný na čištění radiátorových žebírků, kartáč na radiátory je dlouhý cca 80 cm, dosáhnete do úzkých štěrbin a ometete veškerý prach. Kartáč lze tvarovat. SET MOP 2 - Držák třásňového mopu, tyč AL, třásně 500 g Stěrka na okna 40 cm komplet - stěrka se skládá z držáku, lišty a gumy. Provedení nerez, guma. Uchycení na teleskop tyči Kbelík na mytí oken šíře 45 cm, dost široký na namočení rozmýváku. Součástí dodávky jsou háčky na kbelík, na které je možné položit stěrku či rozmývák. Doplněno nerezovým odkapávačem a kolečky. Materiál plast. Výstražná cedule - výstražný stojan typu A s textem: Pozor kluzká podlaha. Velikost cedule cca 63x30 cm, oboustranný potisk. Utěrka hadr mikrovláknová na sklo 40x40, 230 g/m2.		4 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
		<p>Utěrka z mikrovlákná pro úklid skleněných ploch, oken nebo skleněného nádobí. Utěrka velmi dobře saje a leští, nepouští chlup použití i bez chemie.</p> <p>Ometač prachu a pavučin s teleskopickou tyčí délka cca 40/80 cm, vyroben z pravé ovčí vlny (jehněte). Ometač z ovčí vlny zadržuje prach velmi efektivně. Ometač - oprašovač z ovčí vlny lze čistit v mýdlové vodě a opakovaně používat.</p> <p>Smeták dřevěný 30 cm s holí 120 cm, nelakovaný, 30 mm šíře - záběr vlasu 31 cm, s dřevěnou holí o délce 120 cm.</p> <p>Smetáček a lopatka Gumová lišta. Smetáček drží na lopatce.</p> <p>Kbelík - vědro na bezdotykové vytírání 15 l + ždímač + kontejner 6L, materiál PVC. Vědro slouží k ždímání třásňových mopů do gramáže 400g.</p> <p>Zvon s dřevěnou tyčkou, k čištění odpadů umyvadel, WC. Materiál guma a dřevo. 30 cm výška, 11 cm průměr.</p>		
S 82 P	Rozměry: cca 900 x 520 x 1050 mm.	<p>Úklidový vozík kvalitní úklidový vozík pro objekty s více patry. Vozík je vybaven velkými zadními kolečky a speciální vyšší konstrukcí pro snadnější transport vozíku po schodech. Materiál konstrukce a košíků kov, plast kýble a ždímač ,kolečka nebarvící guma. Včetně výbava: 2x 17l kýbl, 1x vanička, 2x košík s malým kýblem 6 l, ždímač plastový, držák na pytle 120 l, držák tyče ALU a podpěra mopu 1x)</p>		4 ks
S 95 P	Cca Š. 900 mm v. 1650 mm	<p>Zrcadlo s tenkým dřevěným rámem Tabule zrcadla stříbrná s ochrannou folií Síla zrcadla 4 mm Bez fazety, včetně montážních prvků Rám dřevěný tenký, bez zdobení, mořený, předpokládaná barevnost – tm. hnědá včetně kotevního materiálu a instalace</p>		1 ks
S 206 P	Cca dl 2000mm v. 2200mm	<p>Závěsy Zatemňovací závěsy (dl. cca 2000mm, v. 2930mm)- 2ks Materiál: 100% polyester Zatemňovací účinek: Dim Out Norma nehořlavosti: certifikace M1 Světlostálost: LF Hmotnost: 260 g / m2 Šířka materiálu: 150 cm Provedení: bez olůvka Dekorační látka, dekor bude vybrán v návaznosti na barevné ladění interiéru a čalounění mobiliáře.</p> <p>Závěsná tyč hranatá pro závěsy – 1ks, včetně jezdců Hliníková garnýž. Při montáži na stěnu je profil doplněn o konzole (cca 60mm), které jsou v několika rozměrech dle požadovaného odsazení od stěny. Garnýž vhodná pro běžné i podšívané textilie. Barva bílá. výška 21mm, šířka 8mm Ovládání kolejničové garnýže - ruční. Včetně kotevního materiálu a instalace</p>		6 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
				
S 210 P	Hloubka 600 mm 60 cm Šířka 90 mm 90 cm Výška 2150 mm 215 cm	Stabilní dřevěný skládací stojan na obrazy Materiál -Smrk masív Povrchová úprava - 1x lazurovací barva tmavě hnědá - 2x ochranný lak (předpokládaný odstín mahagon)		20 ks
S 217 P	Základna (šířka): 850 mm Výška: 850 mm Objem granulátu: 300 L	Sedací pytel Materiál Eko kůže výplň: 100% polystyren EPS (kuličky) produkt je schválený atestem PZH Předpoklad barevnosti: béžové, šedá		4 ks
S 220 P	dl. 2500 mm	Závěsný systém na obrázky volného nerezového lana, lanové napínáky a úchyty napínáky s kloubem – 2 ks Jednoduchá napínací lanka dl. 2,5 m 2 mm silné ocelové lanko Včetně kovových kolíků k upevnění obrázků		6 ks
S 222 P	Cca Půdorysný rozměr: 1.rameno 2200 x 600mm 2. rameno 2200 x 600 mm Výška kuch linky 900mm, Prostor mezi dolní a horní skříňkou 600mm, Horní skříňka v.	Kuchyňská linka včetně spotřebičů Základní obsah: Rohová sestava Spodní skříně Výška spodních skříní je 85 cm (včetně pracovní desky)s modulem o šířce 60 cm – jednozásuvková skříň – 1 ks, rohový díl - 1ks, obloukový koncový díl – 1 ks, skříň pod dřez – 1 ks, skříň s pěti zásuvkami – 1 ks, skříň s vestavěnou lednicí – 1 ks Základním materiálem korpusů je kvalitní laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, záda jsou vyrobena z 3 mm bílého sololaku. 28 mm je tloušťka pracovní desky s vysokou odolností. Nohy kuchyně zakryté soklem. Vrchní kuchyňské skřínky o 60 cm s výškou 60 cm s vrchní rohovou skříní a jedním obloukovým koncovým dílem. Základním materiálem korpusů je kvalitní laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, záda jsou		1 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
	600mm, hl. 300 mm	<p>vyrobena z 8 mm silné laminované dřevotřísky. Přichycení skříňky na zeď, součástí vrchních skříňek jsou kvalitní závěsy s regulací.</p> <p>Pracovní deska rohová s krycí lištou Včetně kotevního materiálu a instalace Včetně obkladu stěny mezi spodními a horními skříňkami, nerezového dřezu, pákové baterie a mikrovlnné trouby, vestavěné lednice, kávovaru a rychlovarné konvice.</p> <p>Výběr skladby skříňek a odstínu moření bude proveden při realizaci na základě předvedených vzorků (odstín musí reagovat na konkrétní barevné ladění místnosti) a nabídky výrobce.</p> 		
S 223 P		<p>Sestava nábytku Základní obsah: Stůl – 1 ks Stolová deska: Dřevotřísková deska, povrch HPL, barva tmavá šedá, hrana ABS Stolová konstrukce z jāklových profilů. Konstrukce může být celá svařená nebo na 2 díly - vrchní rám svařený, nohy šroubované. Povrchová úprava RAL barvy. Rozměry konstrukce - 700x1200x730</p>  <p>Dřevěná židle – 4ks Rozměry cca v. 850, š. 460, hl. 490 Židle jednoduchá, moderního vzhledu bez područek, sedák a opěrák je proveden do segmentu, hladký, ergonomicky tvarovaný, materiál překližka Zebrano, mořeno + transp. nátěr. Podnož kovová, opatřená práškovou barvou, barva hliníku. Pozn. Výběr odstínu moření bude proveden při realizaci na základě předvedených vzorků (odstín musí reagovat na konkrétní barevné ladění místnosti)</p> 		1 ks
S 224 P		<p>Soubor nábytku Včetně kotevního materiálu a instalace Základní obsah:</p>		1 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
		<p>Police Uzavíratelné skříně skříňové moduly o výšce 111 cm o šířce 80 cm (5 ks) a 40 cm (2 ks). Hloubka všech modelů skříní je 40 cm (42 cm s dveřmi). Záda, vyrobená z 3 mm silných desek HDF, jsou oboustranně pohledová. Polohovatelné 18 mm tlusté police. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí. Dveře jsou chráněny 2 mm hranou ABS a osazené jsou kvalitním kováním, na které výrobce poskytuje doživotní záruku. Kombinace plných a prosklených dveří. Odolné materiály a kvalitní kování. Včetně rektifikační nohou se soklem. Výběr skladby skříněk a odstínu moření bude proveden při realizaci na základě předvedených vzorků (odstín musí reagovat na konkrétní barevné ladění místnosti) a nabídky výrobce.</p>		
				
S 226 P		<p>Soubor nábytku Základní obsah: Kancelářský stůl Rohový pracovní stůl s ergonomicky tvarovanými deskami, které odpovídají normě ČSN EN 527-1. Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou, která stoly pomáhá chránit před poškozením. Včetně průchodky, která kabely svede pod desku na zkonstruované držáky. Konstrukce stolů splňuje vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527-1) a odpovídají tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Podnože Kombinace kovu a laminované dřevotřísky Pevnost podnože zajišťuje 18 mm silná příčka, která propojuje nohy stolu. Ty jsou vyrobeny v kombinaci kovového profilu a 25 mm silné desky, olepené 2mm hranou ABS. Nohy jsou osazeny systémem rektifikace, který v případě nerovné podlahy umožňuje výškové dorovnání stolu až o 1,5 cm Barva kovu černá</p> <p>Box pojízdný - 1 ks čtyřzásuvkový (1x tužkovnice), materiál: LTD, dekor tmavě šedý - antracit lemování hran ABS atypický nízký sokl z LTD, upravený na takovou výšku aby kontejner se mezi kontejner a pracovní desku stolu vešla pokladní zásuvka úchytky: nerez</p>		1 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
		 <p>Včetně kotevního materiálu a instalace Výběr skladby skříněk a odstínu moření bude proveden při realizaci na základě předvedených vzorků (odstín musí reagovat na konkrétní barevné ladění místnosti) a nabídky výrobce.</p>		
S 227 P	600 x 250 x 20 (Š x V x H)	<u>Věšák nástěnný</u> Materiál: Dřevo Dekor: Dub pro zavěšení ke stěně ze zadní strany 3 závěsná ramena (kov) včetně kotevního materiálu a instalace		2 ks
S 228 P		<u>Pracovní stůl</u> Rovný pracovní stůl. Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou, která stoly pomáhá chránit před poškozením. Včetně průchodky, která kabely svede pod desku na zkonstruované držáky. Konstrukce stolu splňuje vysoké nároky na kvalitu a ergonomii (ČSN EN 527-1) a odpovídají tak normám ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100. Podnože Kombinace kovu a laminované dřevotřísky Pevnost podnože zajišťuje 18 mm silná příčka, která propojuje nohy stolu. Ty jsou vyrobeny v kombinaci kovového profilu a 25 mm silné desky, oplepené 2mm hranou ABS. Nohy jsou osazeny systémem rektifikace, který v případě nerovné podlahy umožňuje výškové dorovnání stolu až o 1,5 cm Barva kovu černá Výběr odstínu moření bude proveden při realizaci na základě předvedených vzorků (odstín musí reagovat na konkrétní barevné ladění místnosti) a nabídky výrobce		1 ks
S 230 P	Rozměr (V x Š x H): 780 x 500 x 700	<u>Pojízdný stůl na nářadí</u> Kovový dílenský pojezdový vozík s šuplíky na nářadí. Pojízdný kontejner 4 masivní kovové zásuvky uložených na kuličkových pojezdech pro snadné vysunutí Zásuvky na nářadí mají nosnost 80kg v každé zásuvce je gumová vložka Vozík je pojezdový díky 2 pevných a 2 otočných kolečkům s brzdou		1 ks
S	rozměry	<u>Regály pro skladové prostory</u>		1 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
231 P	cca v. 1970 š. 2850 hl. 400	Včetně kotevního materiálu a instalace Základní obsah: Police Uzavíratelné skříně skříňové moduly o výšce 111 cm o šířce 80 cm (5 ks) a 40 cm (2 ks). Hloubka všech modelů skříní je 40 cm (42 cm s dveřmi). Záda, vyrobená z 3 mm silných desek HDF, jsou oboustranně pohledová. Polohovatelné 18 mm tlusté police. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Zabezpečení polic proti náhodnému vysunutí. Dveře jsou chráněny 2 mm hranou ABS a osazené jsou kvalitním kováním, na které výrobce poskytuje doživotní záruku. Kombinace plných a prosklených dveří. Odolné materiály a kvalitní kování. Včetně rektifikační nohou se soklem. Výběr skladby skříněk a odstínu moření bude proveden při realizaci na základě předvedených vzorků (odstín musí reagovat na konkrétní barevné ladění místnosti) a nabídky výrobce.		
S 232 P	Cca Rozměry: v x š x h (mm) 840x2000x 700	Díleňský stůl nosnost stolu 500 kg při rovnoměrném zatížení pevné profilované podnoží svařeno z ocelových profilů tl. 3,3 mm možnost ukotvení stolu k podlaze pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40mm všechny horní hrany jsou zaobleny (r=3mm) povrchová úprava podnoží vypalovaným práškovým lakem - šedá včetně montážního materiálu (vruty M8x35mm)		2 ks

POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek jako exponáty a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu jako exponáty. U zařízení audiovizuálních a multimediálních je součástí dodávky zpracování a instalace příslušných dat a softwaru vč. díleňské dokumentace vč. připojení.
- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě. Místnosti budou doplněny o teploměr a vlhkoměr pro kontrolu a pravidelné měření mikroklimatického prostředí. Výsledky měření budou vyhodnoceny a mikroklimatické prostředí bude případně upraveno mobilním zvlhčovačem či el. mobilními topným zařízeními.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně díleňské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- **Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských průzkumů.**
- Barevnost prvků je stanovená v PD předpokladem a bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem. Vzorky budou předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby řešení případných připomínek neohrozilo termín dodání díla.

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ - P				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

- Nastavení svítidel, vlastnosti vitríny, závěsné systémy ve vitrínách a další vlastnosti spojené s výstavní činností, budou konzultovány s pracovníky provozovatelů expozic a s pracovníky příslušných institucí, které exponáty zapůjčili.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 10/2020