



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S2**
- SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BRÍDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
 - SAMOLEPIČÍ SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
 - POLYSTYRĚN EPS 100 TLOUŠTKY 180mm
 - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY BODOVĚ NATAVEN
 - ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
 - SPÁDOVÝ BETON 30-50mm
 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE

- S3**
- SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BRÍDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
 - SAMOLEPIČÍ SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
 - POLYSTYRĚN EPS 100 TLOUŠTKY 80mm
 - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY BODOVĚ NATAVEN
 - ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
 - STÁVAJÍCÍ ŽEBIRKOVÉ STŘEŠNÍ PANELE

- S5**
- OPLECHOVÁNÍ ATKY K17
 - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BRÍDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
 - SAMOLEPIČÍ SBS MODIF. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
 - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL.21mm
 - POLYSTYRĚN EPS 100 TLOUŠTKY 50mm
 - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
 - ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
 - SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR 40-50mm
 - ZDIVO ATKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

- S6**
- MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA
 - CEMENTEM POJENÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
 - SOKLOVÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 20mm
 - STÁVAJÍCÍ SOKLOVÉ ZDIVO

POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ ZDIVO SE OČISTÍ, NEROVNOSTI SE VYSPRÁVÍ CEMENTOVOU MALTOU DOPLNĚNOU SYNTETICKOU DISPERZÍ K ZUSLECHTĚNÍ OMÍTKOVÝCH MALT

- S7**
- MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BRÍZOLITOVÉHO TYPU TL.10mm
 - LEPIČÍ STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU S VLOŽENOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU PRO ARMOVÁNÍ 162 g/m2
 - ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY HLOUBKOVOU PENETRACÍ
 - STÁVAJÍCÍ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA
- POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OMÍTKA SE OMYJE TLAKOVOU VODOU

- S8**
- MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BRÍZOLITOVÉHO TYPU TL. 10mm
 - LEPIČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU TKANINOU PRO ARMOVÁNÍ 162 g/m2
 - FASÁDNÍ POLYSTYRĚN EPS 70F TL. 100mm
 - LEPIČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
 - PODKLADNÍ NATĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
 - ZDIVO ATKY

LEGENDA

- C** ZAZDĚNÍ NIKY PARAPETU Z TVÁRNIC Z POROBETONU KAT. I TLOUŠTKY 100mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU KÓTVIT SPONAMI Z KORÓZIVZDŮTNÉ OCELI

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>ING.MILOŠ VALÍČEK</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> <div>JEZERŇI 1096, 347 01 TACHOV</div> <div>TEL.606452386 IČ 65564618</div> <div>MILOŠ.VALICEK@SEZNAM.CZ</div>	
ING. MILOŠ VALÍČEK		ING. MILOŠ VALÍČEK			
MÍSTO STAVBY	TACHOV				
INVESTOR	MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV			ÚČEL PD	DPS
AKCE	TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2			DATUM	03/2023
	STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533			ČÍS. ZAK.	02/23
	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV			FORMÁT	6 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT	SO 01 – BUDOVA JSDH			VÝKRES ČÍSLO	PARÉ Č.
ČÁST	D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
ŘEZ A-A				D.1.1.09	