

## Specifikace podzemních rozvaděčů

### 1. Podzemní rozvaděč EK600, 640mm v.č. 0,4kV 5 ks

Podzemní rozvaděč Technic Box EK600

poklop – ocel / k zádlažbě (hloubka pro zádlažbu 65 mm), nosnost 40t

vnitřní rozměry: 400 x 650 mm, vnější rozměry: 683 x 900 mm,

výška šachty: 640mm

otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení,

materiál šachty rozvaděče – vyztužený polykarbonát,

krytí elektro části rozvaděče v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58

vestavěná pochozí ochrana

ELEKTRO VÝBAVA:

zásuvka 230V/16A 4ks

zásuvka 5x16A/400V 2ks

jistič 1P 16A B 4ks

jistič 3P 16A B 2ks

chránič 4P 40A 30mA 2ks

odpínač 3P/100A 1ks

kabel 5Gx16mm 4m

### 2. Podzemní rozvaděč EK600, 640mm v.č. 0,4kV 1 ks

Podzemní rozvaděč Technic Box EK800

poklop – ocel / k zádlažbě (hloubka pro zádlažbu 65 mm), nosnost: 40 t

vnitřní rozměry: 550 x 800 mm, vnější rozměry: 825 x 1050 mm,

výška šachty: 625mm

otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení,

materiál šachty rozvaděče – vyztužený polykarbonát,

krytí elektro části rozvaděče v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58

vestavěná pochozí ochrana

ELEKTRO VÝBAVA:

zásuvka 230V/16A 2ks

zásuvka 5x 63A/400V 2ks

jistič 1P 16A B 2ks

jistič 3P 63A B 2ks

chránič 4P 25A 30mA 1ks

chránič 4P 63A 30mA 2ks

jistič 3P/100A B (hlavní vypínač) 1ks

kabel 5Gx25mm 4m