




# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.P.P	1.NP	Σ	

PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE A ZAČIŠTĚNÍ  
 POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

Z/1	<b>Skříňka na hasicí přístroj 2CO2 -6kg</b> rozměry 650x250x250mm 	Nová kovová skříňka pro jeden hasicí přístroj 2CO2 – BÍLÁ - typový certifikovaný výrobek <b>povrchová úprava</b> :komaxit RAL -bílá dvířka otevíratelná o 180° v provedení se zámkem nebo bez zámku	8		<b>8ks</b>	Celkem hasicích přístrojů 10ks (dva jsou v uzavřených prostorech bez skříněk)
Z/2	<b>Nový ocelový poklop 400/400MM</b> 	Nový ocelový zadlažďovací poklop čtvercový pro cihelnou dlažbu, osazený do podlahy - dle stávajících otvorů s rámem – revizní poklop výklopný <b>Povrchová úprava:</b> žárově pozinkovaný s práškovou barvou – černá matná	2		<b>2ks</b>	
Z/3	<b>Nová větrací mřížka se sítkou proti hmyzu 100/100mm</b> 	Nová mřížka –atypická , osazené do líce nové provizorní stěny výtahové šachty, s děrovaným nebo perforovaným plechem pro větrání, se sítkou proti hmyzu <b>povrchová úprava:</b> 1x základovým +2x vrchním nátěrem zatónovány do odstínu výmalby	2		<b>2ks</b>	
Z/4	<b>Nová větrací výplň - mřížka eliptického otvoru – vnitřní – do lože D.900MM</b>	Nová větrací mřížka osazená napevno v ocelovém rámu kopírující tvar eliptického otvoru Vsazená do ostění otvoru Výplň – děrovaný plech pro větrání, se sítkou proti hmyzu <b>povrchová úprava:</b> žárově zinkovaný +2x vrchní krycí nátěr – prášková barva – grafitová šedá RAL – matná		1	<b>1ks</b>	