




VÝPIS POŽÁRNÍCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.PP	1.NP	Σ	
PO/1 PROSKLENÁ STĚNA EI 30DP3- C3 samozavírač + panikové kování	Dveře 1800/2200mm Stěna 3000/v.k.3900mm p.k.3006mm +S1 +P samozavírač na obě křídla a dvevní sestavu vybavit koordinátorem zavírání.	stávající, vnitřní, dřevěná, celoprosklená, požární atypická stěna s dvoukřídlovými dveřmi osazenými v ose a po obou stranách pevná křídla, s pevným profilovaným poutcem, s pevným celoproskleným nadsvětlíkem bez dělení ukončený obloukem kopírující tvar stropní klenby rám celé stěny bude kopírovat profil chodby materiál: dub zasklení : čiré, bezpečnostní sklo - požární vrstvené sklo odolné proti požáru. Požární zkoušky provedené dle ČSN +silikonové pásky s bezpečnostní fólií povrchová úprava: obnova - moření do odstínu stávající vnitřních novodobých prvků – světlý dub – ochrana proti vlhkosti odsouhlaseno na vzorcích architektem a zástupci PP kování: skryté závěsy –3x2ks 2ks lištový samozavírač a koordinátory zavírání v barvě dvevních křídel, zámek s vložkou pro generální klíč a paniková hrazda Panikové kování na dveře (na obě křídla) dle ČSN 730831 v povrchová úpravě patinovaná mosaz	1		1ks	Stěna s dveřmi Plocha prosklení okolo dveří musí být max.1,5násobe k plochy dvevního křídla a max 6m ² 2osoby, které zajistí otevíření Prostup pro VZT potrubí + požární utěsnění- koordinace prací před osazením
PO/2 VNITŘNÍ DVEŘE VE STĚNĚ EI 30DP3- C3+ samozavírač	DVEŘE 2500/2350MM STĚNA 2980P.K.2390mm V.K.3240mm samozavírač na obě křídla a dvevní sestavu vybavit koordinátorem zavírání.	nové, vnitřní, plné, dvoukřídlové, hladké atypické, dveře, s pevným nadsvětlíkem ve tvaru segmentu kopírujícího tvar stropní klenby do protipožární zárubně v tloušťce dveří s minimálním viditelností křídel, vnější líc nadsvětlíku navazuje na dvevní křídla a vytváří jednu svislou rovinu křídla imitují zděnou stěnu předělují chodbu na část technické místnosti UPS materiál: korpus z ocel. plechu a s jádrem pro splnění požární odolnosti – s platným certifikátem povrch hladký do vlhkého prostředí povrchová úprava: v krycím hladkém 2x násobném nástřiku povrchu v matném odstínu RAL vybraném dle vzorníku v odstínu nátěru zděných stěn a odsouhlaseny na vzorcích architektem a pracovníky PP kování: závěsy typové - skryté ve falci - 3ks/křídlo zámek s vložkou pro generální klíč, pro uzamykání bez kliky s minimální viditelností s krytkou otvoru	1		1ks	Označení bezpečnostními tabulkami – viz ČSN – viz jednotlivé části specialistů – v jednotném designu piktogramů Prostup pro VZT potrubí

VÝPIS POŽÁRNÍCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.PP	1.NP	Σ	
PO/3P VNITŘNÍ DVEŘE EW 30DP3- C3+ Samozavírač +Pk	Vnitřní dveře 900/2200mm	<p>nové, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlové, atypické, požární dveře se zárubněmi provedenými v tloušťce dveřních křídel s drážkou po vnějším obvodě</p> <p>povrchová úprava: v krycím hladkém 2x násobném nástřiku povrchu v odstínu RAL vybraném dle vzorníku v odstínu stávajících prvků a odsouhlaseny na vzorcích architektem a pracovníky PP</p> <p>kování: závěsy typové - skryté ve falci - 3ks/křídlo</p> <p>nové kovářské oboustranné štítky klika, klika - typové viz stávající vzor</p> <p>klika,klika se štítky - zámek s vložkou pro generální klíč</p> <p>doplnění panikové kliky</p> 	1ks		1ks	
PO/4P VNITŘNÍ DVEŘE EW 30DP3- C3+ samozavírač	Vnitřní dveře 700/1970mm	<p>nové, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlové, atypické, požární dveře se zárubněmi provedenými v tloušťce dveřních křídel s drážkou po vnějším obvodě</p> <p>povrchová úprava: v krycím hladkém 2x násobném nástřiku povrchu v odstínu RAL vybraném dle vzorníku v odstínu stávajících prvků a odsouhlaseny na vzorcích architektem a pracovníky PP</p> <p>kování: závěsy typové - skryté ve středovém falci - 4ks/křídlo</p> <p>nové kovářské oboustranné štítky klika, klika - typové viz stávající vzor</p> <p>1ks lištový samozavírač v barvě dveřních křídel, zámek s vložkou pro generální klíč</p> 	1ks		1ks	

VÝPIS POŽÁRNÍCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.PP	1.NP	Σ	
PO/5 Nové dveře EW30DP3- C3-Sm samozavírač + panikové kování +P	Dveře – světlost 900/2000mm Celkový rozměr 1490/2090mm	<p>nová, vnitřní, dřevěná, celoprosklená, požární atypická stěna s jednokřídlovými dveřmi osazenými v ose a po obou stranách pevná křídla s rámem ukončený obloukem kopírující tvar klenby otvoru rám bude kotvený turbošrouby materiál: dub zasklení : čiré, bezpečnostní sklo - požární vrstvené sklo odolné proti požáru. Požární zkoušky provedené dle ČSN +silikonové pásky s bezpečnostní fólií povrchová úprava: mořeno do odstínu stávající vnitřních novodobých prvků – světlý dub – ochrana proti vlhkosti odsouhlaseno na vzorcích architektem a zástupci PP</p> <p>kování: skryté závěsy –3ks ,1ks lištový samozavírač v barvě dveřních křídel, zámek s vložkou pro generální klíč a paniková hrazda -panikové kování na dveře dle ČSN 730831 v povrchová úpravě patinovaná mosaz – kovářská černá</p> 	1		1P	Viz výkres Stěna s dveřmi Plocha prosklení okolo dveří musí být max.1,5 násobek plochy dveřního křídla a max 6m ² 2osoby, které zajistí otevření

VÝPIS POŽÁRNÍCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.PP	1.NP	Σ	
PO/8 Nové požární dveře EW30DP 3-C3 Samozavírač Paniková klika	Vnitřní dřevěná vrata s dveřmi 3130/ p.k.3090mm v.k.3815mm dveře 900/1970mm samozavírač na obě křídla a dveřní sestavu vybavit koordinátorem zavírání.	<p>Nová vnitřní dvoukřídlová vrata v ose otvoru - pro vjezd do prostoru kočárové chodby s vloženými integrovanými vrátky pro vstup ,s vodorovným poutcem pro ukončující prosklený nadsvětlík do segmentu kopírující tvar klenby - atypický, požární uzávěr se zárubněmi kotvenými do zdiva</p> <p>Horní segmentovou plochu bude tvořit prosklený nadsvětlík – větrací – výklopný s ovládáním mechanismem s podlahy</p> <p>Profilace, dělení provedené modelovým způsobem – dle stávajících vstupních vrat - široké svlaky s lištováním spár , nadsvětlík s dělením</p> <p>materiál: dub</p> <p>zasklení : čiré,bezpečnostní sklo - požární vrstvené sklo odolné proti požáru. Požární zkoušky provedené dle ČSN +silikonové pásky</p> <p>s bezpečnostní fólií</p> <p>povrchová úprava: mořeno do odstínu stávající vnitřních novodobých prvků – dub – ochrana proti vlhkosti</p> <p>odsouhlaseno na vzorcích architektem a zástupci PP</p> <p>kování: závěsy –3x2ks vratové panty + 3ks skrytými závěsy +3ks lištový samozavírač a koordinátory zavírání v barvě dveřních křídel,</p> <p>paniková klika</p> <p>nové kovářská - zámek s vložkou pro generální klíč –</p> <p>- typové viz stávající vzor - certifikovaná sestava pro vjezd zajišťující a zpevňující prvky z místnosti, horní a dolní táhla pro pákový zavírání s bezpečnostními panty – čepy - zajišťovací zástrč 2x</p>	1L		1L	

