



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.P.P	1.NP	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROV
+PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!

TR/1	<p>Nová konstrukce pokladny se skříňí a vitrínou</p> <p>Celková délka dl. 3680mm na v. 2500mm š.1000mm</p> <p>v.vitríny 1070mm/800mm š.1000mm</p>	<p>Nová celodřevěná konstrukce pokladny, vložená do chodby u vstupu s přísazením na zeď pravé lože. Prostor lože bude s prostorem pokladny propojen demontáží parapetu okna</p> <p>materiál:dub</p> <p>dřevěná konstrukce je rozdělena na tři části</p> <p>-konstrukci pokladny se zasklením s izolačním dvojsklem, skříň a vitrínu s jednoduchým sklem</p> <p>u pokladny bude vysouvací okénko na celou šířku se zámkem na uzamknutí</p> <p>skříň bude jednokřídllová uzamykatelná s policemi na celou výšku – 5ks</p> <p>vitrína bude vyklápěcí ke zdivu se zajištěním v otevřené poloze . Skříň i vitrína uzamykatelné</p> <p>spodní části plné kazetové s profilací – viz stávající novodobé prvky</p> <p>povrchová úprava: 3x násobný lazurovací nátěr</p> <p>- odstín shodný s odstínem vnitřních dřevěných prvků - dub sjednocení barevnosti celého prvku</p> <p>zasklení:</p> <p>pokladna- čiré tvrzené izolační dvojsklo s bezpečnostní fólií izol. dvojsklo 4-16-4, průhledné, Ug=1,1 W/m2K-1 - UD = 1,3 W/m2K-1 s bezpečnostní fólií proti rozbití</p> <p>vitrína + skříň -čirým tabulovým sklem tl. 4mm + bezpečnostní fólie</p> <p>kování :</p> <p>pokladna: - kování pro výsuvné okénko, se zajištěním v otevřené poloze, madlo a zámek vnitřní pro zabezpečení.</p> <p>Vitrína- vnitřní panty nábytkové pro vyklápění + mechanismus pro zajištění v otevřené poloze + zámek na zabezpečení se štítkem s krytím – patinovaná mosaz</p> <p>Skříň- vnitřní panty nábytkové , 2x zámek pro zabezpečení + 2x krytí štítek s krytkou – patinovaná mosaz</p> 	1	1ks	<p>Koordinace s úpravou vnitřních oken</p> <p>Viz detailní výkres</p>
TR/2	<p>Úprava stávajících oken</p> <p>1050/2300mm</p> <p>Změna výšky zkrácení o 640mm</p> 	<p>Stávající vnitřní čtyřkřídllové okno lože bude demontováno s úpravou výšky rovné části</p> <p>spodní dvě křídla - budou vyrobená nově a rám bude upraven na výšku k nové vložené konstrukci pokladny</p> <p>materiál: smrkové jakostní dřevo SI</p> <p>profilace provedena viz stávající vzor</p> <p>povrchová úprava: 3x násobný lazurovací nátěr</p> <p>- odstín shodný s odstínem vnitřních dřevěných prvků - zlatý dub sjednocení barevnosti celého prvku</p> <p>zasklení: čirým tabulovým sklem tl. 4mm + bezpečnostní fólie</p> <p>kování: typ kování stávající -je dán kováním stávajících oken - závěsy – druhotně použité z demontovaných částí.</p> <p>Obnova funkčnosti zavírání a těsnosti</p> <p>+nové obrtlíky a koníky dle stávajícího vzoru</p> <p>Parapety budou demontovány a osazeny na tloušťku zdiva v koordinaci s konstrukcí pokladny</p>	2	2ks	<p>Viz detailní výkres</p>

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.P.P	1.NP	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ
+PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!

TR/3	š.530mm dl.1200mm nové parapetní prkno	Nové,dřev. parapetní prkno lichoběžníkového tvaru ukončené profilem dle stávajícího vzoru tl.30 mm s oblounovou profilací s přesahem provedené modelovým způsobem dle zachovaného vzoru S částečným zazděním povrchová úprava: ochranný nátěr proti hnilobě a mikroorganismům (z nepohledové strany), 2x násobný lazurovací nátěr na shodné bázi nátěru okna -sjednocení s barevností rámu oken – tmavě hnědá	2		2ks	Tmelení u rámu okna + zednické začištění
TR/4	š.180mm dl.1500mm- nové parapetní prkno	Nové,dřev. parapetní prkno lichoběžníkového tvaru ukončené profilem dle stávajícího vzoru tl.30 mm s oblounovou profilací s přesahem provedené modelovým způsobem dle zachovaného vzoru S částečným zazděním povrchová úprava: ochranný nátěr proti hnilobě a mikroorganismům (z nepohledové strany), 2x násobný lazurovací nátěr na shodné bázi nátěru okna -sjednocení s barevností rámu oken – tmavě hnědá	3		3ks	Tmelení u rámu okna + zednické začištění
TR/5	š.180mm dl.1250mm- nové parapetní prkno	Nové,dřev. parapetní prkno lichoběžníkového tvaru ukončené profilem dle stávajícího vzoru tl.30 mm s oblounovou profilací s přesahem provedené modelovým způsobem dle zachovaného vzoru S částečným zazděním povrchová úprava: ochranný nátěr proti hnilobě a mikroorganismům (z nepohledové strany), 2x násobný lazurovací nátěr na shodné bázi nátěru okna -sjednocení s barevností rámu oken – tmavě hnědá	4		4ks	Tmelení u rámu okna + zednické začištění
TR/6	š.200mm dl.1450mm- nové parapetní prkno	Nové,dřev. parapetní prkno lichoběžníkového tvaru ukončené profilem dle stávajícího vzoru tl.30 mm s oblounovou profilací s přesahem provedené modelovým způsobem dle zachovaného vzoru S částečným zazděním povrchová úprava: ochranný nátěr proti hnilobě a mikroorganismům (z nepohledové strany), 2x násobný lazurovací nátěr na shodné bázi nátěru okna -sjednocení s barevností rámu oken – tmavě hnědá	3		3ks	Tmelení u rámu okna + zednické začištění