

L 82-3

List č. 1

Počet listů: 3

B. Výkaz výměr



Vypracoval ----- Soukup
Odpovědný projektant ----- Soukup

V Plzni dne 24.7.2018

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název: Štítary- kaple sv. Judy Tadeáše, stavební úpravy
D.1.4.1. Silnoproudá elektrotechnika-úprava vnitřních rozvodů

Místo: Hostouň-Štítary, parc.č.: st. 12 v kat. území: Štítary nad Radbuzou (763853)

Údaje o stavebníkovi

Město Hostouň, Dobrohostova 110, 345 25, Hostouň u Horšovského Týna

Elektromontážní materiál

Pol.	Název	Ks
1.	Rozvodnice pro montáž na omítku plastová bílá RAL 9003, dveře neprůhledné, typ RZG-N-4556, počet modulů 56TE	1 k
2.	Rozbočovací svorkovnice zelená typ CS-P15	1 ks
3.	Rozbočovací svorkovnice modrá CS-N15	1 ks
4.	Hlavní vypínač, 32A/3	1 ks
5.	Kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí SPD typu 1 a 2, TN-C	1 ks
6.	Jistič PL 7 – B 6/1	2 ks
7.	Jistič PL 7 – B 10/1	6 ks
8.	Jistič PL 7 – B 16/1	5 ks
9.	Jistič PL 7 – B 16/3	1 ks
10.	Páčkový spínač se signalizací 20, SG A230, včetně zelené signálky	2 ks
11.	Stykač instalační RSI-20-20-A230, 20A, k.v.36610, 2/0	2 ks
12.	Stykač instalační RSI-25-40-A230, 25A, k.v. 36617, 4/0	1 ks
13.	Programovatelné spínací hodiny UHP k.č. 15356, typ pro 24 hodin/7dní – pro výhledové automatické spínání zvonění	1 ks
14.	Zvukový transformátor typ TR G2/24, 230V/12-24V, 3 TE	1 ks
15.	Proudový chránič 25/4/003-G, 25A	1 ks
16.	Rozbočovací svorkovnice typ CS-N7, k.v. 35901, světle modrá na lištu DIN	1 ks
17.	Krycí deska-záslepka AM 45, 5TE	10 ks
18.	Centrální osvětlení lodi kaple svítidlem závěsným LED 47W, průměr koule 500mm, délka závěsu cca 3,5 m	2 ks
19.	Svítidlo přisazené nástěnné 15W LED 23W, průměr 250 mm	8 ks
20.	Svítidlo nástěnné a stropní prachotěsné LED 13W, krytí IP 65	3 ks
21.	Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, barevný plast – odstín dle výmalby interiéru	8 ks
22.	Přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, barevný plast – odstín dle výmalby interiéru	1 ks
23.	Spínač jednopólový plast. na omítku bílý, t.č. 3558N-C01510B, 10A/250V, IP 54	1 ks
24.	Zásuvka jednonásobná, pod omítku, 16A/250V, barevný plast – odstín výmalby dle interiéru	5 ks
25.	Zásuvka dvojnásobná pod omítku 16A/250V, barevný plast – odstín dle výmalby interiéru	8 ks
26.	Zásuvka dvojnásobná s víčkem na omítku, plastová bílá, o.č.5518N-C025B, IP 54, montáž do krovu	3 ks

27.	Nástěnný konvektor WKL 2503U, o.č. 221021, 2500W/230V s termostatem. Rozměry: š=890mm, v=450mm, hl=100mm, hmotnost 8,12 kg	2 ks
28.	Kabel CYKY 4 J 10	22 m
29.	Kabel CYKY 5J4	30 m
30.	Kabel CYKY 3 J 1,5	150 m
31.	Kabel CYKY 3J 2,5	90 m
32.	Kabel CYKY 2 Ax1,5	60 m
33.	Vodič CY 25 zž pro hlavní ochranné pospojování	8 m
34.	Vodič CY 4 zž pro místní chr. pospojování (u EZS)	10 m
35.	Krabice přístrojová KP 67/2	30 ks
36.	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU 68/1903	10 ks
37.	Ekvipotenciální svorkovnice ES - typ EPS 3 zabudovaná do krabice KO 100 E	1 ks
38.	Krabice KO 100 E	1 ks
39.	Svorka spojovací pásek-drát SR 3 Fe/Zn	1 ks
40.	Drát KR10 Fe/Zn	10 m
41.	Pásek zemnicí do výkopu el. přípojky 30x4 Fe/Zn	20 m
42.	Ohebná ochranná trubka červená korugovaná průměr 40/32mm	25 m
43.	Ohebná ochranná trubka LPE -1/2316	10 m
44.	Ohebná ochranná trubka LPE -1/2323	10m,
45.	Lišta vkladací LV 40x40 včetně příslušenství pro hlavní kabelové vedení na půdě	40 m
46.	Krabice včetně svorkovnice-prachotěsná	3 ks
47.	Elektromětrová rozvodnice typ ER 111 s jedním přímým elektroměrem a jističem 3x20A/B, rozměry: v=600, š=320mm, hl=220mm – výhled	1 ks
48.	Elektromontážní materiál (svorky, hmoždinky apod.)	1 sada

Přesné délky kabelů a lišt vkladacích určit při montáži

KONEC