



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ- VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.P.P	1.NP	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROV
+PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!

kování – navržené kování je možno z hlediska přístupnosti (klika, klika) změnit dle požadavku investora (koule ,klika)

VŠECHNY PROSKLENÉ DVEŘE A STĚNY, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NÍŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 1100-1600 MM OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50/50MM

D/1	<p>Stávající dřevěná vjezdová vrata s nadsvětlíkem</p> <p>2800/2890 + 755mm</p> <p>+Pk</p> 	<p>Stávající dvoukřídllová dřevěná vrata s nadsvětlíkem půlkruhově zakončená – vjezd do objektu Materiál: dub Prvky zachované v dobrém stavu se zvětralými nátěry, ve spodních partiích již viditelné Očištění a truhlářská oprava Povrchová oprava : lehké přebroušení a odmaštění povrchu dřeva, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, Předpoklad: sjednocující obnovující lazurovací 2x nátěr na dřevo, s vytvořením ochranné vrstvy dřeva ve shodném odstínu stávajícího prvku na shodné bázi- odstín hnědá Kování: Kontrola funkčnosti všech prvků kování případné provedení opravy, všech prvků včetně prvků pro zajištění křídel v otevřené poloze - zástrče, dolní zarážky doplněné zarážkami 2ks kované atypické z pásové oceli do podlahy pro zajištění obou křídel v otevřené poloze Kovářská povrchová úprava – oživení nátěrů 1 x vrchní nátěr dle stávající povrchové úpravy – grafitová</p> <p>Doplnění nově panikové kliky</p> 	1		1ks	<p>budou v době stavebních prací chráněna proti poškození- přelepením fólií</p>
-----	---	--	---	--	-----	---

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ- VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.P.P	1.NP	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVİ
+PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!

kování – navržené kování je možno z hlediska přístupnosti (klika, klika) změnit dle požadavku investora (koule ,klika)

VŠECHNY PROSKLENÉ DVEŘE A STĚNY, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 1100-1600 MM OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50/50MM

D4	<p>Stávající dřevěné vstupní dveře s nadsvětlíkem</p> <p>CELKOVÁ VÝŠKA 3610mm</p> <p>Křídla 1160/2200 + nadsvětlík 1410mm</p> <p>Pk +K</p>	<p>Stávající dvoukřídlová dřevěná s pevným vodorovným poutcem s proskleným nadsvětlíkem Prvky jsou zachované v dobrém stavu se zvětralými nátěry, ve spodních partiích již viditelné poškození Očištění a truhlářská oprava Povrchová oprava : lehké přebroušení a odmaštění povrchu dřeva, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, Předpoklad: sjednocující lazurování 2x nátěr na dřevo, s vytvořením ochranné vrstvy dřeva ve shodném odstínu stávajícího prvku na shodné bázi- hnědá Kontrola funkčnosti všech prvků kování případné provedení opravy, všech prvků včetně prvků pro zajištění křídel v otevřené poloze - zástrče, dolní zarážky Kovářská povrchová úprava – oživení nátěrů 1 x vrchní nátěr dle stávající povrchové úpravy Doplnění nové panikové kliky a pákového kování pasivního křídla ve výšce do 1,2m, otevírající pasivní křídlo pohybem shora dolů</p>	1	1 ks	budou v době stavebních prací chráněna proti poškození- přelepením fólií





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ- VNITRNÍ DVEŘE

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.P.P	1.NP	Σ	

**DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROV
+PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!**

kování – navržené kování je možno z hlediska přístupnosti (klika, klika) změnit dle požadavku investora (koule ,klika)

VŠECHNY PROSKLENÉ DVEŘE A STĚNY, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 1100-1600 MM OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50/50MM

<p>D5</p>	<p>Stávající dřevěná vjezdová vrata s nadsvětlíkem</p> <p>2800/2890 + 755mm</p> <p>+Pk</p> 	<p>Stávající dvoukřídllová dřevěná vrata s nadsvětlíkem půlkruhově zakončená – vjezd do objektu</p> <p>Materiál: dub</p> <p>Prvky zachované v dobrém stavu se zvětralými nátěry, ve spodních partiích již viditelné</p> <p>Očištění a truhlářská oprava</p> <p>Povrchová oprava : lehké přebroušení a odmaštění povrchu dřeva, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr,</p> <p>Předpoklad: sjednocující obnovující lazurovací 2x nátěr na dřevo, s vytvořením ochranné vrstvy dřeva ve shodném odstínu stávajícího prvku na shodné bázi- odstín hnědá</p> <p>Kování:</p> <p>Kontrola funkčnosti všech prvků kování případné provedení opravy, všech prvků včetně prvků pro zajištění křídel v otevřené poloze - zástrčky, dolní zarážky doplněné zarážkami 2ks kované atypické z pásové oceli do podlahy pro zajištění obou křídel v otevřené poloze</p> <p>Kovářská povrchová úprava – oživení nátěrů 1 x vrchní nátěr dle stávající povrchové úpravy – grafitová</p> <p>Doplnění nově panikové kliky</p> <p>v důvodu odvodu vzduchu VZT – sání a odsávání bude zaústěno potrubí do nadsvětlíku dveří s osazením mřížky – nové kotvení popřípadě úprava pro funkčnost VZT – 2x 355/355mm</p> 	<p>1</p>	<p>1ks</p>	<p>budou v době stavebních prací chráněna proti poškození- přelepením fólií</p> <p>koordinace s VZT</p>
-----------	---	---	----------	------------	---

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ- VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.P.P	1.NP	Σ	

**DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVİ
+PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!**

kování – navržené kování je možno z hlediska přístupnosti (klika, klika) změnit dle požadavku investora (koule ,klika)

VŠECHNY PROSKLENÉ DVEŘE A STĚNY, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHOJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 1100-1600 MM OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50/50MM

D/8	<p>Nové dvoukřídlové vrata vnitřní 2750/2300mm v.k. 3930mm p.k.3060mm vrátka 900/1970mm +Pk</p> 	<p>Nové vnitřní vrata s dvoukřídlová v ose – pro vjezd s integrovanými vrátky pro vchod Dělené s vodorovným poutcem pro prosklený nadsvětlík ukončený půlobloukem kopírující tvar otvoru jednoduché profilace rámové konstrukce se širokými prkny s lištováním spár se zárubněmi kotvenými do ostění turbošrouby Horní segmentovou plochu bude tvořit prosklený nadsvětlík – větrací – výklopný s ovládáním se dřevěnou mřížkou – lišty na koso – viz stávající vzor vjezdových vrat mechanismem s podlahy – prvky budou provedeny modelovým způsobem dle stávající vzory materiál: dub povrchová úprava: lazurovacími nátěry dle technických listů výrobce, odstín sjednocující vnitřní dveře Kování : závěsy typové - vratové 4ks/1křídlo u vrátek skryté závěsy do rámu,</p> <p>nové kovářské oboustranné štítky klika, klika - zámek - typové viz stávající vzor u vrátek, pro vjezd zajišťující a zpevňující prvky z místnosti, horní a dolní táhla pro pákový zavírání s bezpečnostními panty – čepy . zajišťovací zástrč 2x Doplnění nově panikové kliky</p> 	1	1ks	
-----	---	---	---	-----	--



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ- VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
			1.P.P	1.NP	Σ	

**DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVİ
+PAMÁTKOVĚMU DOZORU !!!**

kování – navržené kování je možno z hlediska přístupnosti (klika, klika) změnit dle požadavku investora (koule ,klika)

VŠECHNY PROSKLENÉ DVEŘE A STĚNY, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800 MM NAD PODLAHU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 1100-1600 MM OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50/50MM

<p>D9</p>	<p>Stávající dřevěné vstupní dveře 1200/2200 s nadsvětlíkem 1200/1030mm +Pk</p>  <p>Stávající dvoukřídlová dřevěná s pevným vodorovným poutcem s proskleným nadsvětlíkem Prvky jsou zachované v dobrém stavu se zvětralými nátěry, ve spodních partiích již viditelné poškození Očištění a truhlářská oprava Povrchová oprava : lehké přebroušení a odmaštění povrchu dřeva, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, Předpoklad: sjednocující lazurování 2x nátěr na dřevo, s vytvořením ochranné vrstvy dřeva ve shodném odstínu stávajícího prvku na shodné bázi-hnědá Kontrola funkčnosti všech prvků kování případné provedení opravy, všech prvků včetně prvků pro zajištění křídel v otevřené poloze - zástrče, dolní zarážky Kovářská povrchová úprava – oživení nátěrů 1 x vrchní nátěr dle stávající povrchové úpravy Doplnění nové panikové kliky a pákového kování pasivního křídla ve výšce do 1,2m, otevírající pasivní křídlo pohybem shora dolů</p> 	<p>1</p>		<p>1ks</p>	<p>budou v době stavebních prací chráněna proti poškození-přelepením fólií</p>
------------------	---	----------	--	-------------------	--