


S - 403 AP, G - INFORMAČNÍ PANEL

POHLED ČELNÍ




celoplošný potisk
obrázková a textová
část k danému tématu

*plocha panelu - vodovzdorná
deska MDF tl. 40mm, před
finální úpravou bude povrch
včetně veškerých spojů tmelen
a broušen. Tělo panelu bude
opatřeno 3 nástřiky v polomatné
barvě, dle výběru architekta,
vytvoření podkladu
pro celoplošný potisk*

*sokl odskočený o
20mm,
obklad nerez plech*

ŘEZ




**S 403
AP, G**

*nosný rám z ocel. profilů,
kotveno do stěny a do
podlahy, boky kryté
děrovaným plechem (kulaté
děrování), obojí bude
opatřeno práškovou barvou -
tmavě šedou*

*sokl odskočený o
20mm,
obklad nerez plech*

POHLED BOČNÍ




*plocha panelu - vodovzdorná
deska MDF tl. 40mm, před
finální úpravou bude povrch
včetně veškerých spojů tmelen
a broušen. Tělo panelu bude
opatřeno 3 nástřiky v polomatné
barvě, dle výběru architekta,
vytvoření podkladu
pro celoplošný potisk*

**S 403
AP, G**

*nosný rám z ocel. profilů,
kotveno do stěny a do
podlahy, boky kryté
děrovaným plechem (kulaté
děrování), obojí bude
opatřeno práškovou barvou -
tmavě šedou*

*sokl odskočený o
20mm,
obklad nerez plech*

PŮDORYS



*plocha panelu - vodovzdorná deska MDF tl. 40mm, před
finální úpravou bude povrch včetně veškerých spojů
tmelen a broušen. Tělo panelu bude opatřeno 3 nástřiky
v polomatné barvě, dle výběru architekta, vytvoření
podkladu
pro celoplošný potisk*

**S 403
AP, G**

*nosný rám z ocel. profilů, kotveno do stěny a do podlahy, boky kryté
děrovaným plechem (kulaté děrování), obojí bude opatřeno práškovou
barvou - tmavě šedou*