



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO Z TVÁRNIC Z POROBETONU KATEGORIE I PRO TL. STĚNY 75, 100, 125, 150mm PEVNOST P2-500 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 8,0, 11,5cm PEVNOST P8 NA MALTU M5
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 24, 36,5, 44cm PEVNOST P10 NA MALTU M5
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL CP 290x140x65 PEVNOST P15 NA MALTU M5
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S2**

  - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BRÍDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
  - SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  - POLYSTYRÉN EPS 100 TLOUŠŤKY 180mm
  - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY BODOVĚ NATAVEN
  - ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
  - SPÁDOVÝ BETON 30-50mm
  - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- S3**

  - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BRÍDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
  - SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  - POLYSTYRÉN EPS 100 TLOUŠŤKY 80mm
  - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY BODOVĚ NATAVEN
  - ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
  - STÁVAJÍCÍ ŽEBÍRKOVÉ STŘEŠNÍ PANELY
- S5**

  - OPLECHOVÁNÍ ATIKY K17
  - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BRÍDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
  - SAMOLEPÍCÍ SBS MODIF. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY
  - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL.21mm
  - POLYSTYRÉN EPS 100 TLOUŠŤKY 50mm
  - SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
  - ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
  - SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR 40-50mm
  - ZDIVO ATIKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- S6**

  - MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA
  - CEMENTEM POJENÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
  - SOKLOVÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 20mm
  - STÁVAJÍCÍ SOKLOVÉ ZDIVO

POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ ZDIVO SE OČISTÍ, NEROVNOSTI SE VYSPRAVÍ CEMENTOVOU MALTOU DOPLNĚNOU SYNTETICKOU DISPERZÍ K ZUSLECHTĚNÍ OMÍTKOVÝCH MALT

- S7**

  - MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BRÍZOLITOVÉHO TYPU TL.10mm
  - LEPICÍ STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU S VLOŽENOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU PRO ARMOVÁNÍ 162 g/m2
  - ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY HLOUBKOVOU PENETRACÍ
  - STÁVAJÍCÍ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OMÍTKA SE OMYJE TLAKOVOU VODOU
- S8**

  - MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BRÍZOLOTOVÉHO TYPU TL. 10mm
  - LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU TKANINOU PRO ARMOVÁNÍ 162 g/m2
  - FASÁDNÍ POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 100mm
  - LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
  - PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
  - ZDIVO ATIKY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILOŠ VALÍČEK		VYPRACOVAL ING. MILOŠ VALÍČEK		<div>ING.MILOŠ VALÍČEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JEZERŇÍ 1096, 347 01 TACHOV TEL.606452386 IČ 65564618 MILOŠ.VALICEK@SEZNAM.CZ</div>	
MÍSTO STAVBY TACHOV					
INVESTOR	MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV			ÚČEL PD	DPS
AKCE	TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2 STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV			DATUM	03/2023
				ČÍS. ZAK.	02/23
				FORMAT	6 A4
				MĚŘITKO	1:50
OBJEKT	SO 01 – BUDOVA JSDH			VÝKRES ČÍSLO	PARÉ Č.
ČÁST	D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			D.1.1.11	
ŘEZ C–C					