LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO Z TVÁRNIC Z POROBETONU KATEGORIE I PRO TL. STĚNY 75, 100, 125, 150mm PEVNOST P2–500 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 8,0, 11,5cm PEVNOST P8 NA MALTU M5
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 24, 36,5, 44cm PEVNOST P10 NA MALTU M5
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL CP 290x140x65 PEVNOST P15 NA MALTU M5
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S2
- SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BŘIDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- POLYSTYRÉN EPS 100 TLOUŠŤKY 180mm
- SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY BODOVĚ NATAVEN
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
- SPÁDOVÝ BETON 30–50mm
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE

S3
- SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BŘIDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- POLYSTYRÉN EPS 100 TLOUŠŤKY 80mm
- SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY BODOVĚ NATAVEN
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
- STÁVAJÍCÍ ŽEBÍRKOVÉ STŘEŠNÍ PANELY

S5
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY K17
- SBS MODIFIK. ASF. PÁS S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BŘIDLIČNÝM POSYPEM CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- SAMOLEPÍCÍ SBS MODIF. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY
- VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL.21mm
- POLYSTYRÉN EPS 100 TLOUŠŤKY 50mm
- SBS MODIFIK. ASF. PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR 40–50mm
- ZDIVO ATIKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

S6
- MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA
- CEMENTEM POJENÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- SOKLOVÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 20mm
- STÁVAJÍCÍ SOKLOVÉ ZDIVO

POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ ZDIVO SE OČISTÍ, NEROVNOSTI SE VYSPRAVÍ CEMENTOVOU MALTOU DOPLNĚNOU SYNTETICKOU DISPERZÍ K ZUŠLECHTĚNÍ OMÍTKOVÝCH MALT

S7
- MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BŘÍZOLITOVÉHO TYPU TL.10mm
- LEPÍCÍ STĚRKOVÁ HMOTA MA BÁZI CEMENTU S VLOŽENOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU PRO ARMOVÁNÍ 162 g/m2
- ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY HLOUBKOVOU PENETRACÍ
- STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ OMÍTKA SE OMYJE TLAKOVOU VODOU

S8
- MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BŘÍZOLOTOVÉHO TYPU TL. 10mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU TKANINOU PRO ARMOVÁNÍ 162 g/m2
- FASÁDNÍ POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 100mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
- ZDIVO ATIKY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING.MILOŠ VALÍČEK *PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ* JEZERNÍ 1096, 347 01 TACHOV TEL.606452386 IČ 65564618 MILOS.VALICEK@SEZNAM.CZ	
ING. MILOŠ VALÍČEK	ING. MILOŠ VALÍČEK		
MÍSTO STAVBY	TACHOV		
INVESTOR	MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV	ÚČEL PD	DPS
AKCE	TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2 **STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533** STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV	DATUM	03/2023
		ČÍS. ZAK.	02/23
		FORMÁT	6 A4
		MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT	SO 01 – BUDOVA JSDH	VÝKRES ČÍSLO	PARÉ Č.
ČÁST	D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1.10	
ŘEZ B–B			